

We measure it.



식품용 온도계

testo 108 시리즈 -
쉽게, 빠르고 실용적인 온도 측정

쉬운 작동과 조작

방수 보호등급(IP67)

HACCP와 EN 13485에 의거한 제품

다양한 분야에 적용



온도 측정은 식품 분야에서 매일 실행해야 하는 과제 중 하나입니다. 제품의 품질은 정확한 측정을 통해서만 모니터링 하고 보장할 수 있습니다. 또한 정확한 측정이 HACCP 지침을 충족시키는 유일한 방법입니다.

testo 108 시리즈 온도계는 식품을 운송하고 보관하거나 레스토랑, 대형 주방, 체인 레스토랑에서 언제 어디서나 몇 초 안에 무작위 추출 검사를 위한 측정을 수행합니다. testo 108은 습기와 물의 영향을 받지 않으며 보호 케이스인 소프트케이스로 보호되어 충격 손상이나 먼지로부터 안전합니다.

www.testo.co.kr
www.nubicom.co.kr
www.itestoshop.co.kr



기술데이터

testo 108

testo 108, 식품 중심 온도계, 연결 가능한 T/K 타입의 표준 침투형 프로브, 소프트케이스, 프로브와 장비 보호 종류 IP67, 배터리 포함.

제품번호 0563 1080

testo 108-2

testo 108, 식품 중심 온도계, 잠금 기능이 가능한 T타입의 표준 침투형 프로브, 소프트케이스, 프로브와 장비 보호 종류 IP67, 배터리 포함.

제품번호 0563 1082



- testo 108-2**
- 프로브 잠금 나사 장치로 안전하게 부착
 - 자동 홀드, 최소/최대 홀드 기능

센서 타입

측정단위	℃
프로브	열전대 T타입, K타입(testo 108) 열전대 T타입(testo 108-2)
측정범위	-50 ~ +300 ℃
정확도(기기) (대기온도 +23 ℃ ±3 ℃)	±0.5 ℃(-30 ~ +70 ℃) ±0.5 ℃ 측정값의 ±0.5%(나머지 범위)
정확도(프로브)	±0.5 ℃(-40 ~ -20 ℃) ±0.2 ℃(-20 ~ +70 ℃) ±0.5 ℃(+70 ~ +125 ℃) 측정값의 ±0.4%(+125 ~ +300 ℃)
분해능	0.1 ℃

기술데이터

작동온도	-20 ~ +60 ℃
보관온도	-30 ~ +70 ℃
보호등급	IP67(연결 프로브 공급)
측정주기	초당 2 측정
조정시간 t ₉₉	10초(액체 이동 시에)
디스플레이	LCD, one-line, status line
표준	EN 13485
EC 지침	2004/108/EG
배터리 타입	3 x AAA 타입 배터리
배터리 수명	2500시간(보통 23 ℃에서)
특징	자동 홀드, 최소/최대 홀드 기능 (testo 108-2)
보증기간	2년 보증 조건: www.testo.co.kr 참조

(주)누비콤
 서울본사
 서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)
 TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801
 E-mail: sales@nubicom.co.kr

고객지원센터
 TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802
 E-mail: oft@nubicom.co.kr

대전 사무소
 대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈니스센터 203호
 TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023
 E-mail: inyeom@nubicom.co.kr

www.testo.co.kr
 www.nubicom.co.kr
 www.itestoshop.co.kr