

폴더형 미니 온도계

testo 103

11 cm 폴더형 미니 온도계

식품 분야 측정에 이상적임

간편한 조작

주머니에 간편하게 휴대가능

견고한 측정 프로브로 다양하게 사용가능

ABS 하우징으로 세척이 편리하고 위생적임

생활 방수(IP55)기능으로 실용적임

EN 13485에 의거하여 제작된 제품



길이가 11 cm인 testo 103은 같은 부류에서는 가장 작은 폴더형 온도계로 주머니에 간편하게 휴대하여 필요시 사용할 수 있습니다. 이 폴더형 미니 온도계는 30° 이상의 접이앵글로 환경에 따라 다양하게 측정할 수 있고, 측정이 끝나면 프로브를 간단히 접어 다음 측정 때까지 안전하게 보관할 수 있습니다.

폴더형 온도계 testo 103은 식품위해요소 중점관리기준(HACCP)과 EN 13485의 요구조건을 충족합니다. 특정 지점 측정이 편리한 얇은 프로브로 요식업소, 슈퍼마켓, 식품 소매상점 또는 공장에서 생산, 보관, 가공 중인 식품의 무작위 추출 검사에 최적입니다.

기술데이터



센서 타입	NTC
측정범위	-30 ~ +220 °C
정확도 ±1 digit	±0.5 °C (-30 to +99.9 °C) 측정값의 ±1 % (+100 ~ +220 °C)
분해능	0.1 °C

기술데이터	
보관온도	-30 ~ +70 °C
작동온도	-20 ~ +60 °C
배터리 타입	2×CR2032 리튬 배터리
배터리 수명	300시간(일반적)
크기(L×W×H) 프로브 길이/직경 프로브 팁/직경	189 x 35 x 19 mm (펼쳤을 때) 75 mm / Ø3 mm 22 mm / Ø2,3 mm
디스플레이	LCD, 1 line, 조명 불가능
반응시간	t ₉₉ = 10초
스위치 온/오프	30° 이상 펼칠 경우 스위치 켜짐 /60분 자동 꺼짐
재질	ABS
무게	49 g
보호등급	IP55
보증기간	2년
인증서	EN 13485

(주)누비콤
 서울본사
 서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)
 TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801
 E-mail: sales@nubicom.co.kr

고객지원센터
 TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802
 E-mail: oft@nubicom.co.kr

대전 사무소
 대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈니스센터 203호
 TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023
 E-mail: inyeom@nubicom.co.kr