

적외선 온도계

testo 805 – 미니 적외선 온도계

식품용에 적합한 표면온도 적외선 온도계

가까운 거리에서의 1:1 초점비의 빠르고 손쉬운 측정

자켓이나 바지 주머니에 넣을 수 있는 작은 사이즈

최소/최대값과 홀드 버튼

장시간 측정을 위한 스캔모드

방수와 식기세척기로 부터 안전한 보호 커버 TopSafe,
방수 보호등급 IP65



실물사이즈

80 mm 적외선 온도계는 자켓이나 바지 주머니에 넣을 수 있어서 신속하게 측정 가능합니다. testo 805는 슈퍼마켓에서 들어오는 식품의 온도를 측정합니다. 식품분야와 설비기술분야에서 최적의 조건으로 신속하게 측정할 수 있습니다.

TopSafe(옵션)가 있는 testo 805은 방수 및 IP65에 따라 충격과 먼지로부터 보호됩니다. 장기 측정을 위한 스캔 모드와 홀드 기능 추가로 최소/최대값을 안정적으로 표시합니다.

기술데이터/액세서리



센서 타입	적외선 센서
측정범위	-25 ~ +250 °C
정확도 ±1 digit	±3 °C(-25 ~ -21 °C) ±2 °C(-20 ~ -2,1 °C) ±1 °C(-2 ~ +40 °C) ±1,5 °C(+40,1 ~ +150 °C) 측정값의 ±2%(+150,1 ~ +250 °C)
분해능	0,1 °C(-9,9 ~ +199,9 °C) 1 °C(나머지 범위)

기술데이터	
초점비	1:1
작동온도	0 ~ +50 °C
보관온도	-20 ~ +65 °C
하우징	ABS
배터리 타입	1 x lithium type: CR 2032
배터리 수명	40시간(일반적)
반응 속도	< 1.0초
방사율	0.95(0.95 ~ 1.00)
크기	80 x 31 x 19 mm
무게	28 g

세트

제품번호

빠른 검사에 대한 설정

testo 805 미니 적외선 온도계, TopSafe와 배터리	0563 8051
------------------------------------	-----------

액세서리

제품번호

측정기용 액세서리

TopSafe, 견고한 방수 보호케이스(IP65)	0516 8051
ISO 교정성적서/온도, 적외선 온도계; 교정 포인트 0 °C, +60 °C	0520 0452

(주)누비콤

서울본사

서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)
TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801
E-mail: sales@nubicom.co.kr

고객지원센터

TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802
E-mail: oft@nubicom.co.kr

대전 사무소

대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호
TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023
E-mail: inyeom@nubicom.co.kr

www.testo.co.kr
www.nubicom.co.kr
www.itestoshop.co.kr